

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://carbolite.nt-rt.ru> || cei@nt-rt.ru

ЛНТ – Высокотемпературные термошкафы настольного исполнения

Стандартные характеристики

- Рабочие температуры 400 °С, 500 °С или 600 °С
- ПИД-контроллер R38 (информацию о других контроллерах см. ниже)
- Объем рабочей камеры 30, 60 и 120 литров
- Мощный вентилятор обеспечивает высокую однородность распределения температуры
- Изоляция с низкой удельной теплоемкостью для высокой эффективности энергопотребления
- Коррозионно-стойкая матированная нержавеющая сталь
 - Две регулируемые полки
 - Подходит для непрерывной эксплуатации
 - Износостойкое оцинкованное и эпоксидно-полиэфирное внешнее покрытие



ЛНТ 6/60 с контроллером СС-Т1

Опции (указать при заказе)

- Предлагается линейка современных цифровых контроллеров, мультисегментных программируемых контроллеров и устройств регистрации данных с опциями цифровой связи (см. стр. 100)
- Защита от перегрева с отдельным контроллером (рекомендуется для защиты ценных образцов и для работы без присмотра)
- Смотровое окно
- Порт для прокладки кабеля внутрь камеры
- Вентилятор с регулируемой скоростью
- Напольные стойки и монтажная рама с вентиляционным отверстием
- Комплект стандартных запчастей
- Вытяжной вентилятор (может влиять на однородность распределения температуры)
- Предохранительный замок дверцы, срабатывающий при замыкании реле тревоги перегрева или по команде сегмента программы (EPC3016, EPC3008, СС-Т1 или Nanodac)

Усиленная конструкция

Модель	Усиленное основание	Сверхпрочные полки	
	Максимальный вес [кг]	Максимальное количество	Макс. нагрузка на каждую полку [кг]
ЛНТ 30	40	2	20
ЛНТ 60	60	3	20
ЛНТ 120	80	3	25

Внимание: Усиленное основание, направляющие для полок и сами полки поставляются в одном комплекте

Технические характеристики

CGH	Макс. темп. [°С]	Стабильность темп. [°С]	Однородность температуры [°С]	Время нагрева [мин]	Время восстановления [мин]	Полезный объем рабочей камеры В x Ш x Г [мм]	Габаритные размеры В x Ш x Г [мм]	Полки установлено / макс. возможно	Нагрузка на каждую полку / полная [кг]	Объем [л]	Макс. мощность [Вт]	Вес [кг]
ЛНТ 4/30	400	±0.5	±5.0 @ 250 °С	50	10	300 x 300 x 305	570 x 860 x 550	2	10 / 20	30	1000	73
ЛНТ 4/60	400	±0.5	±5.0 @ 250 °С	–	16	400 x 400 x 405	670 x 930 x 670	2 / 3	15 / 30	60	1500	99
ЛНТ 4/120	400	±0.5	±5.0 @ 250 °С	–	20	645 x 455 x 405	920 x 1060 x 670	2 / 4	15 / 40	120	2250	137
ЛНТ 5/30	500	±0.5	±5.0 @ 250 °С	–	10	300 x 300 x 305	570 x 860 x 550	2	10 / 20	30	2000	73
ЛНТ 5/60	500	±0.5	±5.0 @ 250 °С	50	16	400 x 400 x 405	670 x 930 x 670	2 / 3	15 / 30	60	2250	99
ЛНТ 5/120	500	±0.5	±5.0 @ 250 °С	–	20	645 x 455 x 405	920 x 1060 x 670	2 / 4	15 / 40	120	3000	137
ЛНТ 6/30	600	±0.5	±5.0 @ 250 °С	70	10	300 x 300 x 305	570 x 860 x 550	2	10 / 20	30	2000	73
ЛНТ 6/60	600	±0.5	±5.0 @ 250 °С	–	10*	400 x 400 x 405	670 x 930 x 670	2 / 3	15 / 30	60	2250	99
ЛНТ 6/120	600	±0.5	±5.0 @ 250 °С	–	–	645 x 455 x 405	920 x 1060 x 670	2 / 4	15 / 40	120	3000	137